



Panel de módulo de distribución discreto angular SL STP 1U 24 puertos

Clasificación del producto

Disponibilidad regional	Asia Australia/Nueva Zelanda EMEA América Latina América del Norte
Portafolio	CommScope®
Tipo de producto	RJ45 patch panel CAT 6A

Especificaciones generales

Tipo de cable	Blindado
Color	Negro
MydulRs, FDQWLGDG	0
(VWLOR GH SDQHO	Angulado
Tipo de rack	EIA 19 in
Unidades de rack	1
Puertos totales, cantidad	24, para Jack con ponchado herramienta SL (no impacto).
Terminal para conexión de tierra:	Incluido

Dimensiones

Altura	44.45 mm 1.75 in
Ancho	482.6 mm 19 in
Profundidad, con administración de cableado	210.82 mm 8.3 in

Especificaciones de material

Tipo de material	Termoplástico de alto impacto y retardante de llama Powder-coated Acero
-------------------------	---

760237048 | CPPA-SDDM-SL-1U-24

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)

Índice de inflamabilidad: UL 94 V-0

Estándar de seguridad: RCM | UL | cUL | CSA (Marcado)

Embalaje y peso

Cantidad por paquete: 1

Cumplimiento normativo/certificaciones

Organismo

Clasificación

CHINA-ROHS

Por debajo del valor de concentración máximo

ISO 9001:2015

Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de la calidad REACH-

SVHC

Conforme a la revisión de la SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance

ROHS

Cumple



Estándar

Cumplimiento cat 6A: ANSI/TIA 568.2-D - ISO/IEC 11801-1

Incluye acomodador de cable traseros y liberadores de tensión, sistema de conexión a tierra por cada Jack, rótulos de identificación, kit de tornillos y elementos de fijación

