

NPC6ASZDB



NPC RJ45 Patch Cord, categoría 6A, S/FTP, LSZH

- Cables de conexión de alto rendimiento que superan los estándares de la industria y soportan las especificaciones de los canales NETCONNECT
- Tecnología ACX patentada Commscope de cancelación del ruido antes perdidas en cruces o destrenzado
- Las fundas transparentes y finas estandarizadas proporcionan un aspecto uniforme del cable de conexión y admiten las aplicaciones de mayor densidad
- Los clips de colores están disponibles para ajustarse a la funda transparente, eliminando la necesidad de múltiples colores para que coincida con cada Color del Jacket
- Hay disponibles lengüetas de colores para facilitar el manejo de la clavija desde la toma modular

Clasificación del producto

Disponibilidad regional	Asia Australia/Nueva Zelanda EMEA América Latina
Portafolio	NETCONNECT®
Tipo de producto	Cable de conexión de pares trenzados
Serie de productos	NPC
Nota de pedido	Los cordones < 1 m son elementos válidos para su uso en un canal o como interconexión de equipos, pero debido a su longitud mínima no se garantiza que cumplan los requisitos de conformidad de los componentes que se desarrollaron para evaluar la calidad autorizada para uso en canal completo.

Especificaciones generales

Categoría ANSI/TIA	6A
Tipo de cable	S/FTP (shielded)
Tipo de conductor	Stranded/flexible/multifilar
Interfaz, Conector A	RJ45 plug, 50 micropulgadas
Función de interfaz, Conector A	Estándar
Interfaz, Conector B	RJ45 plug, 50 micropulgadas
Función de interfaz, conector B	Estándar
Color del Jacket	Negro Azul Verde Naranja Rosado Morado Rojo Pizarra Violeta Blanco Amarillo
Pares, cantidad	4
Normas de transmisión	IEEE 802.3bt Type 4, ANSI/TIA-568-2-D y/o ISO/IEC 11801,
Cableado	T568B
Dimensiones	desde 1 m ,1,5m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m.

NPC6ASZDB

Dimensiones

Rango de longitudes del conjunto de cables (m)	1 - 30
Rango de longitud del conjunto de cables (pies)	1 - 100
Rango de longitud del conjunto de cables (cm)	15 - 999
Rango de longitud del conjunto de cables (pulg.)	6 - 999
Diámetro de la chaqueta	5.84 mm 0.23 in
Compatible Calibre del conductor, trenzado	26 AWG

Especificaciones eléctricas

Voltaje de seguridad	300 V
----------------------	-------

Estructura de pedidos

Numero mínimo de inserciones	750 veces
------------------------------	-----------

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Humedad relativa	Up to 93%, non-condensing
Espacio ambiental	Baja emisión de humos y cero halógenos (LSZH-1)
Estándares de seguridad	UL 1863

Embalaje y peso

Cantidad por embalaje	1
-----------------------	---

Cumplimiento normativo/certificaciones

Organismo	Clasificación
RCM	Compliant to electrical safety, EMC, EME & telecommunications requirements



Soporta:

- IEEE 802.3af (Type 1 PoE)
- IEEE 802.3at (Type 2 PoE)
- IEEE 802.3bt (Type 3 PoE)
- IEEE 802.3bt (Type 4 PoE)
- Power over HDBaseT (PoH).

NPC6ASZDB

Productos incluidos

2843032-3
MP-Boot-S/SL-AB

6-2111981-3
MP-6AS-B-1

- Enchufe modular apantallado para conectores EMT de las categorías 6A/6 y 5e, de 4,7 a 6,0 mm, transparente
- Kit de conectores modulares, categoría 6A, apantallados, 8 posiciones, cable de 5,1 a 6,0 mm de diámetro exterior máximo, 100/bolsa